makita
SOLUCIONES
INGENIOS
AZUCAREROS
DL4H57
SVL
75
makita
makita
XGT
40V
ESCANÉAME
@makitalatinamerica
www.makitalatinamerica.com

Torque
1,800 N·m
(1,330 ft.lbs.)

XGT BL MOTOR XPT

TW001G
LLAVE DE IMPACTO 40V MAX
- 3/4" (19 mm)
- 0 – 950 / 1,150 / 1,400 / 1,800 RPM
- 0 – 1,900 / 2,200 / 2,400 / 2,500 IPM

Torque
730 N·m
(540 ft.lbs.)

XGT BL MOTOR XPT

TW007G
LLAVE DE IMPACTO 40V MAX
- 1/2" (12.7 mm)
- 0 – 600 / 1,200 / 1,900 / 2,300 RPM
- 0 – 1,200 / 1,900 / 2,700 / 2,900 IPM

Torque
350 N·m
(260 ft.lbs.)

XGT BL MOTOR XPT

TW004G
LLAVE DE IMPACTO 40V MAX
- 1/2" (12.7 mm)
- 0 – 1,000 / 1,800 / 2,600 / 3,200 RPM
- 0 – 1,800 / 2,600 / 3,400 / 4,000 IPM

Torque
1,050 N·m
(780 ft.lbs.)

LXT BL MOTOR

DTW1001
LLAVE DE IMPACTO 18V
- 3/4" (19 mm)
- 0 – 900 / 1,000 / 1,800 RPM
- 0 – 1,800 / 2,000 / 2,200 IPM

Torque
700 N·m
(520 ft.lbs.)

LXT BL MOTOR XPT

DTW700
LLAVE DE IMPACTO 18V
- 1/2" (12.7 mm)
- 0 – 500 / 1,200 / 1,900 / 2,200 RPM
- 0 – 1,000 / 1,700 / 2,400 / 2,700 IPM

Torque
330 N·m
(240 ft.lbs.)

LXT BL MOTOR XPT

DTW300
LLAVE DE IMPACTO 18V
- 1/2" (12.7 mm)
- 0 – 1,000 / 1,800 / 2,600 / 3,200 RPM
- 0 – 1,800 / 2,600 / 3,400 / 4,000 IPM

DGP180 ENGRASADORA DE 18V

LXT

- 69 MPa (10,000 PSI)
- Flujo de aire máximo: 290 mL/min (10.0 oz/min)
- Gatillo de velocidad variable y botón de bloqueo
- Largo de manguera: 120 cm (47-1/4")

Válvula de purga de aire, mejora el rendimiento

2 velocidades: Lento y Automático

GD0600
ESMERILADORA RECTA
- Cople: 6 mm (1/4")
- Diámetro de disco: 38 mm (1-1/2")
- 400W
- 25,000 RPM

SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0800C
ESMERILADORA RECTA
- Cople: 8 mm (1/4")
- Diámetro de disco: 25 mm (1")
- 750W
- 7,000–28,000 RPM

XGT BL MOTOR XPT AFT BRAKE

GA004G
ESMERILADORA ANGULAR 40V MAX
› 115 mm (4-1/2") › Interruptor deslizante
› 3,000 - 8,500 RPM

XGT BL MOTOR XPT AFT BRAKE AWS

GA038G
ESMERILADORA ANGULAR 40V MAX
› 230 mm (9") › Interruptor de gatillo
› 6,600 RPM

GA4550
ESMERILADORA ANGULAR
› 115 mm (4-1/2")
› Interruptor de paleta
› 1,300W › 11,000 RPM

SJS

9564PCV
ESMERILADORA ANGULAR
› 115 mm (4-1/2")
› Interruptor de paleta
› 1,400W › 2,800 - 12,000 RPM

GA9080
ESMERILADORA ANGULAR
› 230 mm (9")
› Interruptor de gatillo
› 2,700W › 6,600 RPM

AFT BRAKE

GA9070
ESMERILADORA ANGULAR
› 230 mm (9")
› Interruptor de gatillo
› 2,800W › 6,600 RPM

XGT BL MOTOR XPT AVT AFT AWS SOFT NO LOAD

HR001G
ROTOMARTILLO SDS PLUS 40V MAX
› 28 mm (1-1/8")
› Energía de impacto: 2.8 J
› 0 - 980 RPM
› 0 - 5,000 BPM

XGT BL MOTOR XPT AVT AFT AWS SOFT NO LOAD

HR005G
ROTOMARTILLO SDS MAX 40V MAX
› 40 mm (1-9/16")
› Energía de impacto: 8.0 J
› 250 - 500 RPM
› 1,450 - 2,900 BPM

XGT X2 BL MOTOR XPT AVT AFT AWS SOFT NO LOAD

HR006G
ROTOMARTILLO SDS MAX 80V MAX
› 52 mm (2-1/16")
› Energía de impacto: 20.0 J
› 150 - 310 RPM
› 1,100 - 2,250 BPM

AVT SOFT NO LOAD

HR4013C
ROTOMARTILLO SDS MAX
› 40 mm (1-9/16")
› 1,100W
› Energía de impacto: 8.0 J
› 250 - 500 RPM
› 1,450 - 2,900 BPM

AVT SOFT NO LOAD

HR5212C
ROTOMARTILLO SDS MAX
› 52 mm (2-1/16")
› 1,510W
› Energía de impacto: 20.0 J
› 150 - 310 RPM
› 1,100 - 2,250 BPM

XGT BL MOTOR XPT AVT AWS SOFT NO LOAD

HM001G
DEMOLEDOR SDS MAX 40V MAX
› 15 lbs
› Energía de impacto: 9.4 J
› 0 - 2,600 BPM

XGT X2 BL MOTOR XPT AVT AWS SOFT NO LOAD

HM002G
DEMOLEDOR SDS MAX 80V MAX
› 28 lbs
› Energía de impacto: 20.0 J
› 950 - 1,900 BPM

AVT SOFT NO LOAD

HM1812
DEMOLEDOR HEX 1-1/8" (28.6 MM)
› 70 lbs
› Energía de impacto: 72.8 J
› 2,000W
› 870 BPM

XGT

ML003G

LUZ LED DE TRABAJO DE 40V MAX

› 1,100 / 450 lm
› Hasta 22 hrs de uso continuo (con BL4040)
› IP65 (resistente al polvo y agua)

XGT XPT

ML007G

LUZ LED DE TRABAJO DE 40V MAX

› 600 lm en Foco, 1000 lm en Proyector, 1250 lm en Foco/Proyector y modo Estroboscópico
› Hasta 10 hrs de uso continuo en Foco (con BL4040)

TRIPODE PARA LUCES

GM00002073

› Se extiende hasta 1.930,4 mm
› Ideal para Luces como ML003G, ML005G, DML811 y DML809

LXT X2 18V + 18V 36V

DML809

LUZ LED DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE DE 18V X2

› 10,000 / 4,000 / 2,000 lm
› Hasta 8.5 hrs de uso continuo (con 2 BL1860B)
› IP65 (resistente al polvo y agua)

LXT X2 18V + 18V 36V

DML810

LUZ LED VERTICAL DE 18V X2

› 5,500 / 3,000 / 1,500 lm
› Modos: 360˚, 180˚ izquierdo, y 180˚ derecho
› Hasta 15 hrs de uso continuo (con 2 BL1850B)
› IP54 (resistente al polvo y agua)

LXT

DML811

LUZ LED DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE DE 18V

› 3,000 / 1,500 / 750 lm
› Hasta 13 hrs de uso continuo (con BL1860B)
› IP65 (resistente al polvo y agua)

LXT XPT

DML812

LUZ LED DE 18V

› 600 lm en Foco, 1000 lm en Proyector, 1250 lm en Foco/Proyector y 1200 lm en Estroboscópica
› Hasta 7 hrs de uso continuo (con BL1850B)

LXT

DML814

LUZ LED DE TORRE DE 18V

› 3,000 / 1,700 / 900 lm
› Se extiende de 1,250mm a 2,240mm
› Hasta 10 hrs de uso continuo (con BL1850B)
› IP55 (resistente al polvo y agua)

LXT

DML815

LINTERNA LED DE 18V

› 160 lúmenes
› Cabezal de linterna de 12 posiciones
› Hasta 54 hrs de uso continuo (con BL1860B)

DCU180 CARRETILLA 18V X2

199116-7
Plataforma plana

198494-2
Contenedor de acero

Sostiene 2 baterías LXT® de 18 V pero funciona con 1 batería a la vez

Pantalla de control de funciones y frenos de fácil acceso y uso

Luces L.E.D. en cada lado del marco

LXT X2 18V + 18V 36V · BL MOTOR · XPT™

- Capacidad máxima: 130 kg (290 lbs.)
- Velocidad (Alta/Baja): 0 – 3.5 / 0 – 1.5 km/h
- Velocidad reversa: 0 – 1 km/h
- Ángulo de subida: 12°

XGT · BL MOTOR · XPT™

UB001G
SOPLADORA 40V MAX

- Volumen de aire: 16.0 m³/min (565 CFM)
- Velocidad de aire: 64 m/s (143 MPH)
- Fuerza de soplado: 17 N
- Con control de crucero y gatillo de velocidad variable

LXT · BL MOTOR · XPT™

DUB184
SOPLADORA 18V

- Volumen de aire: 13.0 m³/min (459 CFM)
- Velocidad de aire: 52.1 m/s (116 MPH)
- Fuerza de soplado: 10.9 N
- Con control de crucero y gatillo de velocidad variable

XGT BL MOTOR XPT™

UH008G

CORTASETOS 40V MAX

- Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- Capacidad de corte: 21.5 mm (7/8")
- 0 - 2,000 / 3,600 / 5,000 SPM
- Mango giratorio de 5 posiciones

XGT BL MOTOR XPT™

UH006G

CORTASETOS 40V MAX

- Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- Capacidad de corte: 25.0 mm (1")
- 0 - 2,000 / 3,000 / 4,000 SPM
- Mango giratorio de 5 posiciones

LXT BL MOTOR XPT™

DUH601

CORTASETOS 18V

- Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- Capacidad de corte: 23.5 mm (15/16")
- 0 - 2,000 / 3,600 / 4,400 SPM
- Mango giratorio de 5 posiciones

XGT BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UR006G

DESBROZADORA 40V MAX

- Capacidad de corte de 430 mm (17")
- 4,600 / 5,000 / 5,500 RPM
- Similar a un motor de gasolina de 30cc

XGT X2 BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UR012G

DESBROZADORA 80V MAX

- Capacidad de corte de 480 mm (18-7/8")
- 3,500 / 5,000 / 6,800 RPM
- Similar a un motor de gasolina de 43cc

CABEZALES MULTIFUNCIÓN

Sistema de palanca permite una rápida instalación de accesorios

Gatillo de velocidad variable. Con opción de 3 velocidades y reversa

LXT X2 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT™ AFT

DUX60

- Plataforma de 18V X2
- 0 - 5,700 / 8,200 / 9,700 RPM
- Similar a un motor de gasolina de 24cc

XGT BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UX01G

- Plataforma de 40V MAX
- 0 - 5,700 / 8,200 / 9,700 RPM
- Similar a un motor de gasolina de 33cc

COMPATIBLES CON VARIEDAD DE ACCESORIOS

Desbrozadora	Tijera rotativa	Bordeadora	Sierra de altura	Cortasetos Recto	Cortasetos de césped	Cultivador	Cosechadora	Cepillo barredor	Barredora de paleta	Sopladora	Extensión de 1 mt
EM404MP (198768-1) EM408MP (191N31-5)	EM407MP (191M56-3)	EE400MP (196749-9)	EY403MP (191T40-0) 12"	EN410MP (197739-5) Cortasetos Ajuste de ángulo EN401MP (196301-3)	EN420MP (198059-0)	KR400MP (195706-4)	EJ400MP (195720-0)	BR400MP (199318-5)	SW400MP (199339-7)	UB400MP (191F67-6) UB401MP (191P72-3)	LE400MP (191E23-0)

XGT BL MOTOR XPT™

UC013G

MOTOSIERRA 40V MAX

› Barra de 450 mm (18")
› Velocidad: 0-25.5 m/s (0-1,530 m/min)
› Tuerca cautiva y tensado lateral
› Similar a un motor de gasolina de 42cc

LXT BL MOTOR XPT™ BRAKE

DUC254

MOTOSIERRA 18V

› Barra de 250 mm (10")
› Velocidad: 0 - 22.5 m/s (0 - 1,350 m/min) (0 - 4,430 FPM)
› Tuerca cautiva y tensado lateral
› Similar a un motor de gasolina de 20cc

1,670 M² (17,975 FT²) (0.41 ACRES)

Área de corte
con 2 baterías de 5.0Ah 18V

70L (18GAL)

LXT X2 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT™ BRAKE

DLM530

CORTACÉSPED 18V X2

› Ancho de corte: 534 mm (21")
› Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
› 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
› 2,300 - 2,800 RPM
› Cubierta de acero

REGULAR 1,670 M² (17,975 FT²) (0.41 ACRES)
AUTOPROPULSADO 1,416 M² (15,240 FT²) (0.35 ACRES)

Área de corte
con 2 baterías de 5.0Ah 18V

70L (18GAL)

LXT X2 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT™ BRAKE

DLM533

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO 18V X2

› Ancho de corte: 534 mm (21")
› Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
› 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
› 2,300 - 2,800 RPM
› Cubierta de aluminio

CON PDC1200 6,900 M² MODO DE EMPUJE
CON PDC01 (4X BL1860B) 2,300 M² MODO DE EMPUJE

Área de corte

70L (18GAL)

CONNECTX BL MOTOR XPT™ SOFT NO LOAD

LM001C

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO A BATERÍA

› Funciona con las mochilas de baterías PDC01 y PDC1200.
› Ancho de corte: 534 mm (21")
› Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
› 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
› 2,300 - 2,800 RPM
› Cubierta de acero

DFV214 CHALECO CON VENTILACIÓN

LXT BL MOTOR XPT™

- DFV214A01: Small – Large / DFV214A02: Xtra Large – 3XL
- 4 ajustes de flujo de aire (turbo/alto/medio/bajo)
- Tela Impermeable y Transpirable
- Revestimiento antibacteriano y desodorante

FUENTES DE ENERGÍA TIPO MOCHILA

Livianos.
Con arnés ajustable y acolchado.

Con indicador L.E.D. de carga

Mayor uso continuo.
Para trabajar todo el día.

432 WH CAPACIDAD ENERGÉTICA

PDC01

- Utiliza cuatro baterías LXT (no incluidas)
- Hasta 4 veces más tiempo de funcionamiento con productos LXT
- Hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento con productos LXT X2

1,200 WH CAPACIDAD ENERGÉTICA

PDC1200

- Batería incorporada
- Equivale a tener casi 14 baterías LXT funcionando al mismo tiempo
- Para aplicaciones demandantes

CONNECTX™
CONEXIÓN DIRECTA

XGT
CON ADAPTADOR 40V (191N62-4)

LXT®
CON ADAPTADOR 18V (191A53-7)
CON ADAPTADOR 18V X2 (191A52-9)